Koło 200 mm do dużych obciążeń, poliamid, łożysko kulkowe, otwór osi 20 mm, 750 kg, Nr art. 2-277 ISO

Koło do dużych obciążeń, koło pełne z poliamidu, łożysko kulkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg, statyczna 900 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-277 ISO** | SKU **45812** | EAN **3838461458125**

Typ	Koło do dużych obciążeń
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	500 kg
Nośność statyczna	900 kg
Otwór osi	20 mm
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Nośność dynamiczna	750 kg
Długość piasty	60 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Małe zużycie, niewielki wysiłek podczas toczenia i łatwe skręcanie. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.