
Kółko obrotowe z blokadą całkowitą 50 mm meblowe, guma termoplastyczna (TPE), łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 10,5 mm, 70 kg, Nr art. 2-846 T10

Kółko obrotowe z blokadą całkowitą meblowe, średnica koła 50 mm, bieżnik z gumy termoplastycznej (TPE), łożysko ślizgowe. Nośność dynamiczna wynosi 70 kg, statyczna 80 kg, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,5 mm.





Numer rysunku **2-846 T10** | SKU **49334** | EAN **3838461493348**

Ø koła	50 mm
Szerokość koła	25 mm
Nośność dynamiczna	70 kg
Nośność statyczna	80 kg
Wysokość całkowita	68 mm
Rodzaj montażu	Otwór pod śrubę
Rozmiar płyty	47 mm
Ø otworu pod śrubę	10,5 mm
Wysięg	25 mm
Rodzaj łożyska	Łożysko ślizgowe
Materiał bieżnika	Polietylen
Twardość bieżnika	92 Shore A
Korpus koła	Polipropylen
Hamulec	Blokada całkowita
Zakres temperatur	od -20 do +60 °C
Masa jednostkowa	0,23 kg

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca, gdy mebel rzadko jest przesuwany, nie zostawia śladów na podłodze, a kółko łatwo się obraca. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.