Koło 200 mm, polipropylen, łożysko wałeczkowe, otwór osi 20 mm, 250 kg, nr art. 58508

Koło, koło pełne z polipropylenu, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-754 ISO** | Numer artykułu **58508** | EAN **3838461585081**

Typ	Koło
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Otwór osi	20 mm
Masa	0,7 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Twardość bieżnika	60 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.