Koło 100 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, otwór osi 12 mm, 80 kg, Nr art. 2-592 ISO

Koło, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 80 kg, statyczna 100 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-592 ISO** | SKU **59308** | EAN **3838461593086**

Typ	Koło
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A
Kolor bieżnika	czarny
Tarcza koła	stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI)
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	100 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,35 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.