# Koło 125 mm, guma czarna, łożysko wałeczkowe, otwór osi 15 mm, 130 kg, Nr art. 2-593 ISO

Koło, czarny bieżnik gumowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 130 kg, statyczna 160 kg, otwór osi 15 mm.



Numer rysunku **2-593 ISO** | SKU **59309** | EAN **3838461593093**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Koło |
| **Średnica koła** | 125 mm |
| **Szerokość koła** | 37 mm |
| **Bieżnik** | czarny bieżnik gumowy, 80 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | czarny |
| **Tarcza koła** | stal ocynkowana galwanicznie, bez Cr(VI) |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 130 kg |
| **Nośność statyczna** | 160 kg |
| **Otwór osi** | 15 mm |
| **Masa** | 0,6 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Rodzaj montażu** | Piasta koła |
| **Długość piasty** | 44 mm |

Bieżnik wolny od WWA (dyrektywa UE 2005/69/WE). Przebadano zgodnie z EN 12532.

## Właściwości i zastosowanie

Łatwo skręca i radzi sobie z nierówną podłogą oraz przeszkodami. Stalowa felga i gumowy bieżnik tworzą wytrzymałe koło. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.