
Kółko stałe 160 mm do dużych obciążeń, poliuretan, łożysko kulkowe, płyta 140x118 mm, 600 kg, Nr art. 2-321 ISO

Kółko stałe do dużych obciążeń, średnica koła 160 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg, statyczna 750 kg, mocowanie na płycie mocującej 140x118 mm, rozstaw otworów 105x80 mm.





Numer rysunku **2-321 ISO** | SKU **61000** | EAN **3838461610004**

Typ	Kółko stałe do dużych obciążeń
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	pomarańczowy-czerwony-brązowy
Tarcza koła	żeliwo
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	600 kg
Nośność statyczna	750 kg
Płyta mocująca	140x118 mm
Rozstaw otworów	105x80 mm
Średnica otworów mocujących	11 mm
Wysokość całkowita	205 mm
Masa	4,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +70 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +80 °C
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany
Blokada kierunkowa	Opcjonalnie

Właściwości i zastosowanie

Zachowuje kształt podczas postoju, łatwo się przesuwa i nadaje się na podłogi ziarniste. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.