Koło 125 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór osi 12 mm, 250 kg, Nr art. 2-752 ISO, tarcza koła czarna

Koło, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe, średnica koła 125 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg, statyczna 310 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-752 ISO** | SKU **66499** | EAN **3838461664991**

Typ	Koło
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	38 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	310 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,18 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.