# Koło 200 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór osi 20 mm, 300 kg, Nr art. 2-754 ISO, tarcza koła biała

Koło, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-754 ISO** | SKU **66707** | EAN **3838461667077**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Koło |
| **Średnica koła** | 200 mm |
| **Szerokość koła** | 50 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko wałeczkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 300 kg |
| **Nośność statyczna** | 370 kg |
| **Otwór osi** | 20 mm |
| **Masa** | 0,7 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Rodzaj montażu** | Piasta koła |
| **Długość piasty** | 58 mm |
| **Twardość bieżnika** | 70 Shore D |

## Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.