Koło 100 mm, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór osi 12 mm, 200 kg, nr art. 66709, tarcza koła czarna

Koło, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 100 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg, statyczna 250 kg, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-761 ISO** | Numer artykułu **66709** | EAN **3838461667091**

Typ	Koło
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	44 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.