Koło 200 mm, poliamid, łożysko ślizgowe, otwór osi 20 mm, 300 kg, nr art. 66717, tarcza koła biała

Koło, koło pełne z poliamidu, łożysko ślizgowe, średnica koła 200 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg, statyczna 370 kg, otwór osi 20 mm.



Numer rysunku **2-764 ISO** | Numer artykułu **66717** | EAN **3838461667176**

Typ	Koło
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Otwór osi	20 mm
Masa	0,6 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	58 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.