
Kółko obrotowe 100 mm ze stali nierdzewnej, poliuretan, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-054-20V

Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej, bieżnik poliuretanowy, łożysko wałeczkowe, średnica koła 100 mm. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-054-20V** | SKU **41393** | EAN **3838461413933**

Typ	Kółko obrotowe ze stali nierdzewnej
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,87 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +55 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +55 °C
Rozmiar płyty	73 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Właściwości i zastosowanie

Mało się odkształca przy długim postoju i jest odporne na oleje. Zakres temperatur jest szeroki, zob. tabela. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.