
Kółko obrotowe 80 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-755 L12, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe, średnica koła 80 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Dopuszczalne obciążenie to 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-755 L12** | SKU **34375** | EAN **3838461343759**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	106 mm
Wysięg	34 mm
Masa	0,63 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.