
Kółko obrotowe 125 mm, polipropylen, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-767 L12, tarcza koła biała

Kółko obrotowe o średnicy koła 125 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-767 L12** | SKU **34344** | EAN **3838461343445**

Typ	Kółko obrotowe
Średnica koła	125 mm
Szerokość koła	38 mm
Bieżnik	koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D
Tarcza koła	polipropylen
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	155 mm
Wysięg	40 mm
Masa	0,66 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +60 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Twardość bieżnika	60 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Polipropylen jest odporny na kwasy, wolno się zużywa i toczy się z małym oporem. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.