
Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 100 mm, poliuretan, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 150 kg, Nr art. 2-055-20D

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym o średnicy koła 100 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko ślizgowe. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-055-20D** | SKU **40614** | EAN **3838461406140**

Typ	Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	hamulec całkowity (blokuje koło i obrót)
Masa	0,83 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +100 °C
Rozmiar płyty	70 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.