
Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 200 mm, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, Nr art. 2-055-40K

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym o średnicy koła 200 mm, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe. Nośność wynosi 300 kg dynamicznie i 370 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-055-40K** | SKU **40653** | EAN **3838461406539**

Typ	Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A
Kolor bieżnika	zielony
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko kulkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	hamulec całkowity (blokuje koło i obrót)
Masa	3,33 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -20 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +100 °C
Rozmiar płyty	93 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan wtryskiwany

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.