
Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 200 mm, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 300 kg, Nr art. 2-792 L12, tarcza koła czarna

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym, średnica koła 200 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Dopuszczalne obciążenie to 300 kg dynamicznie i 370 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-792 L12** | SKU **34693** | EAN **3838461346934**

Typ	Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym
Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	370 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	232 mm
Wysięg	60 mm
Hamulec	hamulec całkowity (blokuje koło i obrót)
Masa	2,1 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	93 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

Właściwości i zastosowanie

Poliamid jest odporny na wiele chemikaliów, przenosi duże obciążenia i znosi uderzenia. Toleruje duże wahania temperatury. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.