
Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 100 mm ze stali nierdzewnej, poliamid, łożysko wałeczkowe, otwór pod śrubę 12,5 mm, 200 kg, Nr art. 2-789 L12

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym ze stali nierdzewnej, średnica koła 100 mm, koło pełne z poliamidu, łożysko wałeczkowe. Dopuszczalne obciążenie to 200 kg dynamicznie i 250 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 12,5 mm.





Numer rysunku **2-789 L12** | SKU **41335** | EAN **3838461413353**

Typ	Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym ze stali nierdzewnej
Średnica koła	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu, 70±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid
Rodzaj łożyska	łożysko wałeczkowe
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	250 kg
Mocowanie	Otwór pod śrubę
Średnica otworu centralnego	12,5 mm
Wysokość całkowita	128 mm
Wysięg	40 mm
Hamulec	hamulec całkowity (blokuje koło i obrót)
Masa	0,65 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +80 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -30 do +110 °C
Rozmiar płyty	73 mm
Twardość bieżnika	70 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Kółko można często myć i nadaje się do gorących, wilgotnych środowisk. Stal nierdzewna nie rdzewieje i zachowuje wygląd. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.