
# Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym 75 mm meblowe, polipropylen, łożysko ślizgowe, otwór pod śrubę 10,5 mm, 75 kg, Nr art. 2-847 B10

Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym meblowe o średnicy koła 75 mm, koło pełne z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Nośność wynosi 75 kg dynamicznie i 90 kg statycznie, mocowanie przez otwór pod śrubę 10,5 mm.






Numer rysunku **2-847 B10** | SKU **40743** | EAN **3838461407437**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kółko obrotowe z hamulcem całkowitym meblowe |
| **Średnica koła** | 75 mm |
| **Szerokość koła** | 25 mm |
| **Bieżnik** | koło pełne z polipropylenu, 60±5 Shore D |
| **Tarcza koła** | polipropylen |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko ślizgowe |
| **Nośność dynamiczna** | 75 kg |
| **Nośność statyczna** | 90 kg |
| **Mocowanie** | Otwór pod śrubę |
| **Średnica otworu centralnego** | 10,5 mm |
| **Wysokość całkowita** | 96 mm |
| **Wysięg** | 35 mm |
| **Hamulec** | hamulec całkowity (blokuje koło i obrót) |
| **Masa** | 0,27 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -20 do +60 °C |
| **Rozmiar płyty** | 47 mm |
| **Twardość bieżnika** | 60 Shore D |

Widełki ocynkowane galwanicznie, bez Cr(VI).

## Właściwości i zastosowanie

Prosta konstrukcja, która łatwo obraca się w miejscu. Ekonomiczny wybór. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.