# Koło 100 mm, poliuretan, łożysko kulkowe, otwór osi 12 mm, 150 kg, Nr art. 2-050-20K

Koło, bieżnik poliuretanowy, łożysko kulkowe, średnica koła 100 mm. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-050-20K** | SKU **40423** | EAN **3838461404238**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Koło |
| **Średnica koła** | 100 mm |
| **Szerokość koła** | 32 mm |
| **Bieżnik** | bieżnik poliuretanowy, 92 Shore A |
| **Kolor bieżnika** | zielony |
| **Tarcza koła** | poliamid |
| **Rodzaj łożyska** | łożysko kulkowe |
| **Nośność dynamiczna** | 150 kg |
| **Nośność statyczna** | 180 kg |
| **Otwór osi** | 12 mm |
| **Masa** | 0,3 kg |
| **Temperatura pracy ciągłej** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)** | od -30 do +55 °C |
| **Rodzaj montażu** | Piasta koła |
| **Długość piasty** | 44 mm |
| **Materiał bieżnika** | Poliuretan wtryskiwany |

## Właściwości i zastosowanie

Bieżnik z poliuretanu jest odporny na przecięcia i nadaje się na podłogi z kamieniami. Toleruje duże różnice temperatur. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.