Koło 80 mm, poliamid odporny na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, otwór osi 12 mm, 150 kg, Nr art. 2-760 ISO

Koło, koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, łożysko ślizgowe, średnica koła 80 mm. Nośność wynosi 150 kg dynamicznie i 180 kg statycznie, otwór osi 12 mm.



Numer rysunku **2-760 ISO** | SKU **44906** | EAN **3838461449062**

Typ	Koło
Średnica koła	80 mm
Szerokość koła	35 mm
Bieżnik	koło pełne z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę, 85±5 Shore D
Tarcza koła	poliamid odporny na wysoką temperaturę
Rodzaj łożyska	łożysko ślizgowe
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	180 kg
Otwór osi	12 mm
Masa	0,12 kg
Temperatura pracy ciągłej	od -25 do +250 °C
Temperatura, krótkotrwała (maks. 10 min)	od -40 do +300 °C
Rodzaj montażu	Piasta koła
Długość piasty	45 mm
Materiał bieżnika	Poliamid odporny na wysoką temperaturę
Twardość bieżnika	85 Shore D

Właściwości i zastosowanie

Przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze i stosowana w piekarniach. Temperatury dla pracy ciągłej i krótkotrwałej podano w tabeli. Na zamówienie: inne kolory koła i bieżnika oraz bieżnik przewodzący elektrycznie lub antystatyczny (ESD).

Prosimy przesłać nam rysunek lub wymiary zastępowanego kółka, a potwierdzimy dopasowanie. Wycena w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych.

Dane z bazy produktów LIV, październik 2026.