
Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro 100 mm, črna guma, valjčni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 80 kg, Šifra 2-607 L12

Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro, črna gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj, premer kolesa 100 mm. Nosilnost je 80 kg dinamično in 100 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-607 L12** | Ident. št. **34073** | EAN **3838461340734**

Vrsta	Vrtljivo transportno kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	32 mm
Tekalna površina	črna gumijasta tekalna površina, 80 Shore A
Barva tekalne površine	črna
Platišče kolesa	jeklo, galvansko cinkano, brez Cr(VI)
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	80 kg
Statična nosilnost	100 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	1 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -20 do +70 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +80 °C
Mere plošče	70 mm

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

Lastnosti in uporaba

Se zlahka vrti in prenese neravna tla ter ovire. Jekleno platišče in gumijasta tekalna površina dajo trpežno kolo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.