Vrtljivo kolo s popolno zavoro 100 mm, poliamid, valjčni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 200 kg, Ident. št. 34633, črno platišče kolesa

Vrtljivo kolo s popolno zavoro, premer kolesa 100 mm, polno kolo iz poliamida, valjčni ležaj. Prenese 200 kg dinamično in 250 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-789 L12** | Ident. št. **34633** | EAN **3838461346330**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	polno kolo iz poliamida, 70±5 Shore D
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	200 kg
Statična nosilnost	250 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	0,65 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Mere plošče	70 mm
Trdota tekalne površine	70 Shore D

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Poliamid je odporen proti številnim kemikalijam, prenese velike obremenitve in udarce. Prenese velika temperaturna nihanja. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.