
# Vrtljivo kolo 100 mm, siva guma, valjčni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 80 kg, Ident. št. 39253

Vrtljivo kolo, premer kolesa 100 mm, siva gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj. Prenese 80 kg dinamično in 100 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.






Številka risbe **2-966 L12** | Ident. št. **39253** | EAN **3838461392535**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo |
| **Premer kolesa** | 100 mm |
| **Širina kolesa** | 32 mm |
| **Tekalna površina** | siva gumijasta tekalna površina, 83 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | siva |
| **Platišče kolesa** | polipropilen |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 80 kg |
| **Statična nosilnost** | 100 kg |
| **Pritrditev** | Pritrdilna luknja |
| **Premer središčne luknje** | 12,5 mm |
| **Skupna višina** | 128 mm |
| **Odmik** | 40 mm |
| **Teža** | 0,95 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -20 do +70 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +80 °C |
| **Mere plošče** | 70 mm |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES). Preizkušeno po EN 12532.

## Lastnosti in uporaba

Siva guma ne pušča sledi na tleh. Tekalna površina blaži vibracije in hrup, kolo pa je primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.