Kolo 125 mm, elastična guma, valjčni ležaj, izvrtina osi 12 mm, 200 kg, Šifra 2-040-25V

Kolo, elastična gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj, premer kolesa 125 mm. Nosilnost je 200 kg dinamično in 250 kg statično, izvrtina osi 12 mm.



Številka risbe **2-040-25V** | Ident. št. **39863** | EAN **3838461398636**

Vrsta	Kolo
Premer kolesa	125 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	200 kg
Statična nosilnost	250 kg
Izvrtina osi	12 mm
Teža	0,34 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Vrsta pritrditve	Pesto kolesa
Dolžina pesta	44 mm

Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Elastična gumijasta tekalna površina se zažene z majhno silo in se mehko kotali. Tla ščiti tudi, ko naprava miruje. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.