Kolo 160 mm, elastična guma, valjčni ležaj, izvrtina osi 20 mm, 350 kg, Ident. št. 40124

Kolo, elastična gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj, premer kolesa 160 mm. Nosilnost je 350 kg dinamično in 430 kg statično, izvrtina osi 20 mm.



Številka risbe **2-040-32V** | Ident. št. **40124** | EAN **3838461401244**

Vrsta	Kolo
Premer kolesa	160 mm
Širina kolesa	50 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	350 kg
Statična nosilnost	430 kg
Izvrtina osi	20 mm
Teža	0,6 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Vrsta pritrditve	Pesto kolesa
Dolžina pesta	58 mm

Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Elastična gumijasta tekalna površina se zažene z majhno silo in se mehko kotali. Tla ščiti tudi, ko naprava miruje. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.