Vrtljivo kolo s popolno zavoro 200 mm, elastična guma, kroglični ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 300 kg, Ident. št. 40283

Vrtljivo kolo s popolno zavoro, elastična gumijasta tekalna površina, kroglični ležaj, premer kolesa 200 mm. Nosilnost je 300 kg dinamično in 370 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-045-40K** | Ident. št. **40283** | EAN **3838461402838**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	200 mm
Širina kolesa	50 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	300 kg
Statična nosilnost	370 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	232 mm
Odmik	60 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	3,33 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Mere plošče	93 mm

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Elastična gumijasta tekalna površina se zažene z majhno silo in se mehko kotali. Tla ščiti tudi, ko naprava miruje. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.