
Vrtljivo kolo 100 mm, poliuretan, kroglični ležaj, plošča 105x85 mm, 150 kg, Ident. št. 40503

Vrtljivo kolo s premerom kolesa 100 mm, poliuretanska tekalna površina, kroglični ležaj. Nosilnost je 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.





Številka risbe **2-052-20K** | Ident. št. **40503** | EAN **3838461405037**

Vrsta	Vrtljivo kolo
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	32 mm
Tekalna površina	poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	150 kg
Statična nosilnost	180 kg
Pritrdilna plošča	105x85 mm
Razmik lukenj	80x60 mm
Premer pritrdilnih lukenj	9 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Teža	0,92 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +55 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +55 °C
Material tekalne površine	Brizgani poliuretan

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Tekalna površina iz poliuretana je odporna proti vrezninam in primerna za kamnita tla. Prenese velike temperaturne razlike. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.