Vrtljivo kolo 160 mm, poliuretan, drsni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 300 kg, Ident. št. 40594

Vrtljivo kolo, premer kolesa 160 mm, poliuretanska tekalna površina, drsni ležaj. Prenese 300 kg dinamično in 370 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-054-32D** | Ident. št. **40594** | EAN **3838461405945**

Vrsta	Vrtljivo kolo
Premer kolesa	160 mm
Širina kolesa	50 mm
Tekalna površina	poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	drsni ležaj
Dinamična nosilnost	300 kg
Statična nosilnost	370 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	190 mm
Odmik	50 mm
Teža	1,58 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -20 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -40 do +100 °C
Mere plošče	93 mm
Material tekalne površine	Brizgani poliuretan

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Tekalna površina iz poliuretana je odporna proti vrezninam in primerna za kamnita tla. Prenese velike temperaturne razlike. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.