# Vrtljivo kolo s popolno zavoro 125 mm, poliamid, valjčni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 250 kg, Šifra 2-065-25V, ID 40953

Vrtljivo kolo s popolno zavoro s premerom kolesa 125 mm, polno kolo iz poliamida, valjčni ležaj. Nosilnost je 250 kg dinamično in 310 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.



Številka risbe **2-065-25V** | Ident. št. **40953** | EAN **3838461409530**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo s popolno zavoro |
| **Premer kolesa** | 125 mm |
| **Širina kolesa** | 38 mm |
| **Tekalna površina** | polno kolo iz poliamida, 70±5 Shore D |
| **Platišče kolesa** | poliamid |
| **Uležajenje** | valjčni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 250 kg |
| **Statična nosilnost** | 310 kg |
| **Pritrditev** | Pritrdilna luknja |
| **Premer središčne luknje** | 12,5 mm |
| **Skupna višina** | 155 mm |
| **Odmik** | 40 mm |
| **Zavora** | popolna zavora (blokira kolo in vrtenje) |
| **Teža** | 0,99 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -25 do +80 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +110 °C |
| **Mere plošče** | 70 mm |
| **Trdota tekalne površine** | 70 Shore D |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

## Lastnosti in uporaba

Majhna obraba, malo truda pri kotaljenju in enostavno vrtenje. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.