Vrtljivo kolo s popolno zavoro 125 mm, elastična guma, kroglični ležaj, plošča 105x85 mm, 200 kg, Ident. št. 41044

Vrtljivo kolo s popolno zavoro, premer kolesa 125 mm, elastična gumijasta tekalna površina, kroglični ležaj. Prenese 200 kg dinamično in 250 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



Številka risbe **2-073-25K** | Ident. št. **41044** | EAN **3838461410444**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	125 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	200 kg
Statična nosilnost	250 kg
Pritrdilna plošča	105x85 mm
Razmik lukenj	80x60 mm
Premer pritrdilnih lukenj	9 mm
Skupna višina	155 mm
Odmik	40 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	1,04 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Kotali se z majhnim uporom in ščiti tla. Ovire premaga z malo truda. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.