Vrtljivo kolo 100 mm, elastična guma, drsni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 150 kg, Ident. št. 41063

Vrtljivo kolo, elastična gumijasta tekalna površina, drsni ležaj, premer kolesa 100 mm. Nosilnost je 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.



Številka risbe **2-074-20D** | Ident. št. **41063** | EAN **3838461410635**

Vrsta	Vrtljivo kolo
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	drsni ležaj
Dinamična nosilnost	150 kg
Statična nosilnost	180 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Teža	0,83 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Mere plošče	70 mm

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Kotali se z majhnim uporom in ščiti tla. Ovire premaga z malo truda. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.