Vrtljivo kolo s popolno zavoro 125 mm, elastična guma, valjčni ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 200 kg, Ident. št. 41085

Vrtljivo kolo s popolno zavoro s premerom kolesa 125 mm, elastična gumijasta tekalna površina, valjčni ležaj. Nosilnost je 200 kg dinamično in 250 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.



Številka risbe **2-075-25V** | Ident. št. **41085** | EAN **3838461410857**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro
Premer kolesa	125 mm
Širina kolesa	35 mm
Tekalna površina	elastična gumijasta tekalna površina, 70 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	valjčni ležaj
Dinamična nosilnost	200 kg
Statična nosilnost	250 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	155 mm
Odmik	40 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	0,99 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +80 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +110 °C
Mere plošče	70 mm

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI). Tekalna površina brez PAH (direktiva EU 2005/69/ES).

Lastnosti in uporaba

Kotali se z majhnim uporom in ščiti tla. Ovire premaga z malo truda. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.