
Vrtljivo kolo 100 mm, poliuretan, kroglični ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 150 kg, Ident. št. 41154

Vrtljivo kolo s premerom kolesa 100 mm, poliuretanska tekalna površina, kroglični ležaj. Nosilnost je 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-084-20K** | Ident. št. **41154** | EAN **3838461411540**

Vrsta	Vrtljivo kolo
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	32 mm
Tekalna površina	poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	150 kg
Statična nosilnost	180 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Teža	0,92 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +55 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +55 °C
Mere plošče	70 mm
Material tekalne površine	Brizgani poliuretan

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Odporno proti številnim kemikalijam. Tekalna površina iz poliuretana malo obremenjuje tla, kolo pa se zažene z majhno silo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.