
Vrtljivo kolo s popolno zavoro 100 mm iz nerjavnega jekla, poliuretan, kroglični ležaj, pritrdilna luknja 12,5 mm, 150 kg, Šifra 2-055-20K

Vrtljivo kolo s popolno zavoro iz nerjavnega jekla, premer kolesa 100 mm, poliuretanska tekalna površina, kroglični ležaj. Prenese 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 12,5 mm.





Številka risbe **2-055-20K** | Ident. št. **42205** | EAN **3838461422058**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro iz nerjavnega jekla
Premer kolesa	100 mm
Širina kolesa	32 mm
Tekalna površina	poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A
Barva tekalne površine	zelena
Platišče kolesa	poliamid
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	150 kg
Statična nosilnost	180 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	12,5 mm
Skupna višina	128 mm
Odmik	40 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Teža	0,92 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +55 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +55 °C
Mere plošče	73 mm
Material tekalne površine	Brizgani poliuretan

Lastnosti in uporaba

Majhna deformacija ob dolgem mirovanju in odpornost proti olju. Temperaturno območje je široko, glej tabelo. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.