
Vrtljivo kolo 75 mm za ustanove, termoplastična guma (TPE), kroglični ležaj, pritrdilna luknja 10,2 mm, 60 kg, Šifra 2-7LG-15K

Vrtljivo kolo za ustanove, premer kolesa 75 mm, tekalna površina iz termoplastične gume (TPE), kroglični ležaj. Prenese 60 kg dinamično in 70 kg statično, pritrditev skozi pritrdilno luknjo 10,2 mm.





Številka risbe **2-7LG-15K** | Ident. št. **44830** | EAN **3838461448300**

Vrsta	Vrtljivo kolo za ustanove
Premer kolesa	75 mm
Širina kolesa	24 mm
Tekalna površina	tekalna površina iz termoplastične gume (TPE), 82 Shore A
Barva tekalne površine	siva
Platišče kolesa	polipropilen
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	60 kg
Statična nosilnost	70 kg
Pritrditev	Pritrdilna luknja
Premer središčne luknje	10,2 mm
Skupna višina	101 mm
Odmik	30 mm
Teža	0,29 kg
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -20 do +60 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -30 do +80 °C
Mere plošče	32 mm
Material tekalne površine	Polietilen

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Zaščiteno pred prahom in brez sledi na tleh. Se zlahka vrti. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.