Vrtljivo kolo s popolno zavoro 250 mm za velike obremenitve, poliuretan, kroglični ležaj, plošča 135x110 mm, 650 kg, Šifra 2-123-50K

Vrtljivo kolo s popolno zavoro za velike obremenitve s premerom kolesa 250 mm, poliuretanska tekalna površina, kroglični ležaj. Nosilnost je 600 kg dinamično in 800 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 135x110 mm, razmik lukenj 105x80 mm.



Številka risbe **2-123-50K** | Ident. št. **46782** | EAN **3838461467820**

Vrsta	Vrtljivo kolo s popolno zavoro za velike obremenitve
Premer kolesa	250 mm
Širina kolesa	50 mm
Tekalna površina	poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A
Barva tekalne površine	oranžna-rdeča-rjava
Platišče kolesa	aluminij
Uležajenje	kroglični ležaj
Dinamična nosilnost	600 kg
Statična nosilnost	800 kg
Pritrdilna plošča	135x110 mm
Razmik lukenj	105x80 mm
Premer pritrdilnih lukenj	11 mm
Skupna višina	289 mm
Zavora	popolna zavora (blokira kolo in vrtenje)
Smerna blokada	izbirno
Temperatura pri neprekinjenem delovanju	od -25 do +55 °C
Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)	od -40 do +55 °C
Nosilnost pri 4 km/h	650 kg
Material tekalne površine	Brizgani poliuretan

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

Lastnosti in uporaba

Majhna lastna teža in kemijska odpornost. Težke tovore premikamo z malo truda. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.